

HIT-FLON®

100 ml

Povrchová úprava motoru
30 000 km • 10 litrů objem oleje
Úspora pohonných látek až o 200 litrů

Nižší spotřeba paliva	▼ 25 %
Nižší spotřeba oleje	▼ 80 %
Nižší hodnoty škodlivin ve výfukových plynech	▼ 30 %
Vyšší výkon	▲ 15 %
Tiší chod motoru	▼ 10 %
Pokles teploty	▼ 10 %
Nižší opotřebení	54 %
Mazání při nouzovém chodu	100 %

▲▼ = až o

Návod k použití

Následující pokyny musí být bezpodmínečně dodržovány!

- U všech Ottových a Dieselových motorů (vyjma nových vozidel; je třeba mít najeto nejméně 25 000 km).
- Před otevřením nádoby dobře protřepejte (částice polytetrafluoretylénu jsou těžší než olej).
- Před doplněním nechejte motor krátce běžet (měl by být mírně teplý).
- Plnicím otvorem vlijte celý obsah nádoby do motoru; 100 ml = na 10 litrů oleje.
- Je třeba ujet vzdálenost nejméně 25 km.
- Důležité: V rámci následujících 1 000 km bude nanášena povrchová úprava.
- Po doplnění produktu HIT-FLON® proveďte výměnu oleje teprve po ujetí 1 000 km.
- Povrchová úprava je účinná až 30 000 km a je v motoru přítomna i po výměně oleje.

HUTH INDUSTRIE TECHNIK
Vyrobeno v Německu • www.hit-flon.com

HIT-FLON®

200 ml

Bílé víčko
66 000 km • 25 – 40 litrů objem oleje
Úspora nafty až o 1 000 litrů
Černé víčko
66 000 km • 10 – 25 litrů objem oleje
Úspora nafty až o 750 litrů

Nižší spotřeba paliva	▼ 25 %
Nižší spotřeba oleje	▼ 80 %
Nižší hodnoty škodlivin ve výfukových plynech	▼ 30 %
Vyšší výkon	▲ 15 %
Tiší chod motoru	▼ 10 %
Pokles teploty	▼ 10 %
Nižší opotřebení	54 %
Mazání při nouzovém chodu	100 %

▲▼ = až o

Povrchová úprava motoru

Návod k použití

Následující pokyny musí být bezpodmínečně dodržovány!

- Pro všechny dieselové motory (vyjma nových vozidel; je třeba mít najeto nejméně 100 000 km).
- Před otevřením nádoby dobře protřepejte (částice polytetrafluoretylénu jsou těžší než olej).
- Před doplněním nechejte motor krátce běžet (měl by být mírně teplý).
- Plnicím otvorem vlijte celý obsah nádoby do motoru.
- Je třeba ujet vzdálenost nejméně 60 km.
- Důležité: V rámci následujících 2 000 km bude nanášena povrchová úprava.
- Po doplnění produktu HIT-FLON® proveďte výměnu oleje teprve po ujetí 2 000 km.
- Povrchová úprava je účinná až 66 000 km a je v motoru přítomna i po výměně oleje.

HUTH INDUSTRIE TECHNIK
Vyrobeno v Německu • www.hit-flon.com